

Couverture ONE



Illustration non contractuelle

Couverture pour pose en applique murale ou sur une structure existante
Réalisation sur mesure. Dimensions maximales de L1300 P900 cm

Coulisses à courroies crantées de 100 x 160 mm en aluminium extrudé
Les coulisses sont stabilisées entre elles à l'aide de barres transversales

Thermolaquage en 8 couleurs standards. Autres couleurs RAL ou Tiger en option
Couleurs distinctes possibles entre la structure et les raidisseurs

Toile en bâche PVC. Couleur de toile à choix entre blanc ou ivoire
Autres couleurs selon nuancier en option

En posée inclinée, selon la largeur, la pente minimale de la toile se situe entre 6° et 10° (10% et 15%)
Pour toile plane (moins de 6°), l'évacuation des eaux devra se faire que par les côtés
Si l'évacuation de l'eau n'est pas garanti, la couverture doit être utilisée que comme protection solaire

Pour garantir l'écoulement de l'eau, la toile tendue est réalisable avec une inclinaison latérale
Pour garantir l'écoulement de l'eau, la toile peut être lâche
En toile lâche, l'exécution peut être parallèle, alternée ou tout du même côté

Ouverture et fermeture motorisée (télécommande)
Avec anémomètre et pluviomètre (optionnel)
Éclairage LED intégré aux raidisseurs (optionnel)

La couverture One n'est pas prévue pour une utilisation hivernale
La toile doit être repliée lors de vents supérieurs à 60 - 90 km/h (selon dimensions et configurations)

