

Pergola LEVEL



Illustration non contractuelle (toile tendue avec pente)

Pergola en applique murale, à toile étanche, couverte plane ou en pente

Réalisation sur mesure. Dimensions maximales de L650 P1300 cm
Hauteur de passage standard de 230 cm et au maximum de 270 cm

Poteaux de 60 x 120 mm et traverse frontale de 125 x 120 mm en aluminium extrudé
Coulisses à courroies crantées de 60 x 120 mm en aluminium extrudé

Thermolaquage en 8 couleurs standards. Autres couleurs RAL ou Tiger en option
Couleurs distinctes possibles entre la structure et les raidisseurs

Toile en bâche PVC. Couleur de toile à choix entre blanc ou ivoire
Autres couleurs selon nuancier en option

Pour toile inclinée, avec récupération de l'eau de pluie dans la traverse frontale
Pour toile inclinée, avec écoulement de l'eau de pluie par les poteaux
Selon la largeur, pente minimale entre 6° et 10° (10% et 15%)

Pour toile plane (0 à 6°), évacuation des eaux par les côtés (toile lâche ou tendue en V)

Ouverture et fermeture motorisée (télécommande)
Avec anémomètre et pluviomètre (optionnel)
Éclairage LED intégré aux raidisseurs (optionnel)

La pergola n'est pas prévue pour une utilisation hivernale
La toile doit être repliée lors de vents supérieurs à 40 - 90 km/h (selon dimensions et configurations)



Toile lâche, à écoulement d'eau latéral alterné



Toile tendue en V, à écoulement d'eau latéral alterné